

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FICHA TECNICA**

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 38-2015

página 1 de 2

COMPRA DE SEIS (6) MOTOCICLETAS, MODELO 2016, TIPO ENDURO, CILINDRAJE ENTRE 199 CC A 249 CC, MOTOR DE 4 TIEMPOS, TIPO DE ARRANQUE ELECTRIC Y/O ELECTRONICO, FRENOS DELANTEROS DE DISCOS, FRENOS TRASEROS DE TAMBOR, SUSPENSION DELANTERA TELESCOPICA, SUSPENSION TRASERA MONOAMORTIGUADOR Y/O PROLINE, VELOCIDADES DE 5 A 6. COLOR VERDE BICAPA, REQUERIDAS POR EL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 1575 FORTALECIMIENTO AL CONTROL DE EXTRACCION DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.”.

	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO
GENERALES	TIPO	ENDURO
	MODELO	2016
	TIPO DE MOTOR	CUATRO TIEMPOS REFRIGERADOS POR AIRE (radiador de aceite opcional).
	DESPLAZAMIENTO MOTOR:	ENTRE 199 Y 249 C.C.
	RELACION DE COMPRESION:	ENTRE 9.3:1 A 9.4:1
	CHASIS	TIPO CROSS construido en material de alta resistencia a los impactos
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
	SUSPENSION DELANTERA:	TELESCOPICA
	SUSPENSION TRASERA:	MONOAMORTIGUADA Y/O PROLINK
	TIPO ENCENDIDO:	ELECTRICO Y/O ELECTRONICO
	TIPO EMBRAGUE:	MECANICO
	CAJA DE CAMBIOS:	CINCO A SEIS VELOCIDADES
	CAPACIDAD DE TANQUE GASOLINA:	3.33 -3.45 GALONES
	TRANSMISION FINAL:	PIÑÓN -CADENA
	FRENO DELANTERO:	DISCO
	FRENO TRASERO:	DISCO O TAMBOR
	BATERIA:	12V – 4AH
	COLOR:	Verde Limón Bicapa
	SISTEMA ELÉCTRICO:	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento
	LUCES:	Las reglamentadas por el Ministerio de Transporte
LLANTAS Y RINES:	Las homologadas por el fabricante para este tipo de motocicletas, con labrado para uso doble propósito (carretera pavimentada y destapada), con excelente capacidad de frenado en piso húmedo	
GARANTÍA: MANTENIMIENTO POSVENTA	12 MESES O 20.000 KM LO PRIMERO QUE OCURRA. INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE PIEZAS DE CONSUMO FRECUENTES, FILTROS- ACEITE - GRASA - LIQUIDO DE FRENOS- BATERIA- BOMBILLOS-FUSIBLES (SIN COSTO PARA LA CORPORACION)	

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 38-2015



	ESPECIFICACIONES	REQUERIMIENTO
ADICIONALES	HERRAMIENTA:	ESTUCHE DE HERRAMIENTA: COMPUESTO POR ALICATE-COPA PARA BUJIA-DESTORNILLADOR ESTRELLA- DESTORNILLADOR PALA- LLAVE BOCA FIJA
	LOGOS:	CORPORATIVO SEGÚN MUESTRA
	EQUIPOS DE PROTECCION:	<p>Dos (2) cascos compactos (integrales), compactos color verde limón bicapa, con calota externa fabricada y moldeada por inyección en policarbonato. Visor moldeado por inyección en policarbonato con protección UV hasta 400 nanómetros y tratamiento anti rayas, Sistema de ventilación con dos tomas de aire regulable (una superior que dirija el aire al interior de la calota, una inferior que dirija el aire al interior de la mentonera y hacia la superficie interna del visor), extractores de aire en la mentonera y en la parte trasera de la calota.</p> <p>Acolchado interno tejido de alta calidad, con características internas de confort, transpirabilidad y resistencia, marcados con el número de placa y conforme lo exige la normativa vigente que rige la materia.</p> <p>Dos (2) pares de guantes abollonados sin líneas reflectivas</p> <p>Dos (2) Chalecos</p> <p>Dos (2) Conjuntos impermeables tres piezas (chaqueta, pantalón y zapatos) .</p> <p>Dos Pares de rodilleras articulación aluminio (color negro).</p> <p>1 Parrilla TRASERA para carga</p> <p>Una (1) Defensa (COMPLETA) SIRENA 2 TONOS, Una de un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo coll rolled de 1 y ¼ de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼; y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces.</p> <p>Una (1)Sirena COMPACTA CON DOS TONOS compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena, con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, instalada en la defensa de la moto por parte media y soportes anti vibración.</p> <p>Un (1)Juego de LUCES (2 DEL - 1 TRA) - LUZ ASA-MS6H BICOLOR (AZUL-ROJO).</p> <p>1 Maletero tapa en tono verde limón bicapa, sin luz led trasera, ni elementos diferentes a los originales del fabricante.</p>
	POST VENTA	CINCO REVISIONES GRATUITAS
	LLAVES:	DOS LLAVES DE ENCENDIDO
	MANUALES:	USUARIO Y/O GARANTIA